ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Auto JK

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, разработанная для Aisin Warner

Описание

Q8 Auto JK - превосходная многофункциональная жидкость для автоматических трансмиссий. Этот продукт обеспечивает превосходную термостойкость и повышает общую долговечность и чистоту трансмиссии. Жидкость разработана специально для автоматических трансмиссий Aisin Warner.

Сферы применения

Q8 Auto JK - жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, специально разработанная для трансмиссий Aisin Warner. Жидкость соответствует требованиям японских и корейских производителей и рекомендуется для внедорожников и малотоннажных коммерческих автомобилей.

Преимущества

- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
-
-
- *Превосходная защита от внутреннего трения.*

Технические характеристики, рекомендации и допуски

Aisin Warner	JWS 3309 (T-IV)	**JASO**	M315 Type 1A
Aisin Warner	JWS 3317	**JASO**	M315 Type 1A
Aisin Warner	JWS 3324 (WS)	**JASO**	M315 Type 1A LV
Aisin Warner	JWS AW-1	**JASO**	M315 Type 2A
Allison	C-4	**Jaguar Land Rover**	ATF 3403 M115
Allison	TES-228	**Jeep**	ATF +3
BMW/MINI	7045E	**Land-Rover**	LR0234288
BMW/MINI	83 22 0 402 413	**Land-Rover**	TYK500050
BMW/MINI	BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	**MAN**	339 Type Z2
BMW/MINI	ETL 8072B	**MAN**	339 Type Z3
BMW/MINI	JWS 3309 (T-IV)	**MB**	236.10
BMW/MINI	LA 2634	**MB**	236.9 (DTFR 13C170)
BMW/MINI	ZF 5 HP 30	**MB**	236.91 (DTFR 13C180)
Bentley	PY112995PA	**Mazda**	ATF 3317
Bosch	TE-ML 09	**Mazda**	ATF D-II
Chrysler	ATF+	**Mazda**	ATF M-III
Chrysler	ATF+2	**Mazda**	ATF M-V
Chrysler	ATF+3	**Mitsubishi**	Diaqueen SP-III (except in CVT's)
Chrysler	ATF+4	**Nissan**	Matic C
Chrysler	JWS 3309	**Nissan**	Matic D
Chrysler	MOPAR AS 69 RC (T-IV)	**Nissan**	Matic Fluid S
Chrysler	MS-7176E	**Nissan**	Matic J
Chrysler	MS-9602	**PSA**	JWS 3309
Chrysler	P/N 05127382AA	**PSA**	LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)
Daewoo	LT71141	**PSA**	S71 2340
Daihatsu	Alumix ATF Multi	**Porsche**	P/N 000 043 205 28
Daihatsu	Ammix ATF D-II	**Saab**	T-IV (JWS 3309)
Daihatsu	Ammix ATF D-III SP	**Subaru**	ATF-HP
Fiat	9.55550-AG1	**Suzuki**	ATF 3314
Fiat	9.55550-AG2	**Suzuki**	ATF 3317

Fiat	9.55550-AV1	**Toyota**	ATF D-III
Fiat	9.55550-AV4	**Toyota**	ATF DII
Fiat	JWS 3309 T-IV	**Toyota**	ATF T--IV
Ford	EAP -M2C166H	**Toyota**	ATF T-III
Ford	FNR5	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Ford	JWS 3309	**Toyota**	T-III
Ford	M2C138-CJ	**Toyota**	T-IV
Ford	M2C166-H	**VAG**	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
Ford	M2C202-B	**VAG**	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
Ford	M2C919-E	**VAG**	VW G 052 025
Ford	M2C922-A1	**VAG**	VW G 052 055
Ford	M2C924-A (XT-8-QAW)	**VAG**	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
Ford	Mercon	**VAG**	VW G 052 990
Ford	Mercon V	**VAG**	VW G 055 025 (JWS 3309)
Ford	XL-12	**VAG**	VW G 055 540
Ford	XT-2-QDX (M)	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Ford	XT-2-QSM (S)	**VAG**	VW G US 000 162
Fuso	ATF-A4	**VAG**	VW TL 521 62
Fuso	ATF-SPIII	**Voith-Driventic**	H55.6335.xx (60.000km)
GM	1940700	**Volvo**	97325
GM	1940700	**Volvo**	P/N 1161540
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	**ZF**	8HP
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	**ZF**	TE-ML 03D
GM	Dexron III G	**ZF**	TE-ML 04D
GM	Dexron III H	**ZF**	TE-ML 09
Hino	Blue Ribon ATF	**ZF**	TE-ML 11A
Honda	Z-1 (except in CVT)	**ZF**	TE-ML 11B
Hyundai/Kia	DW-1	**ZF**	TE-ML 14A
Hyundai/Kia	SP-III (except in CVT's)	**ZF**	TE-ML 14B
Hyundai/Kia	SP-IV	**ZF**	TE-ML 16L
Isuzu	Besco ATF SP	**ZF**	TE-ML 17C
Isuzu	Besco ATF-III		

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,851*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*35.7*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.2*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*174*
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18.4*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-42*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*212*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

*Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Auto JK составляет **1.49** kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE