HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

# Q8 Auto MV

*Fluido sintético para transmisión automática*

## Descripción

*Q8 Auto MV es un superior fluido sintético multivehículo para transmisión automática. Gracias a su ahorro de combustible y propiedades multioperacionales, minimiza los costes de inventario. Este excepcional producto es compatible con vehículos que requieran un aceite de baja viscosidad y es adecuado para una amplia gama de turismos europeos, japoneses y coreanos.*

## Aplicaciones

*Q8 Auto MV se puede usar en una amplia gama de turismos europeos, japoneses y coreanos con transmisiones automáticas. Este lubricante está diseñado específicamente para ZF 6HP/8HP/9HP, MB, Aisin Warner, GM y Ford, que usen un fluido de transmisión automática de baja viscosidad.*

## Beneficios

- *Superior protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Óptima características de fricción incluso a temperaturas bajas*
- *Excelente compatibilidad del elastómero*

## Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aisin Warner** | JWS AW-1 | **MB** | 236.15 |
| **BMW/MINI** | 83 22 0 142 516 | **MB** | 236.17 |
| **BMW/MINI** | 83 22 0 163 514 | **MB** | 236.41 |
| **BMW/MINI** | 83 22 0 397 114 | **Mazda** | ATF FZ |
| **Ford** | Mercon LV | **Mitsubishi** | ATF-J3 |
| **GM** | Dexron VI | **Nissan** | Matic S |
| **GM** | GMN10060 | **Toyota** | ATF WS including Toyota hybrid system |
| **Honda** | DW-1 | **VAG** | VW G 052 533 |
| **Hyundai/Kia** | SP-IV | **VAG** | VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6) |
| **Hyundai/Kia** | SPH-IV | **VAG** | VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) |
| **JASO** | M315 Type 1A | **VAG** | VW G 055 540 |
| **Jaguar Land Rover** | Fluid 8432 | **VAG** | VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) |
| **MB** | 236.12 | **ZF** | TE-ML 09 |
| **MB** | 236.14 | | |

## Propiedades

| | *Método* | *Unidad* | *Típicas* |
|---|---|---|---|
| *Densidad, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,846* |
| *Viscosidad cinemática, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *28.5* |
| *Viscosidad cinemática, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *5.8* |
| *Índice de viscosidad* | *D 2270* | *-* | *151* |
| *Viscosidad Brookfield, -40 °C* | *D 2983* | *Pa.s* | *11* |
| *Punto de congelación* | *D 97* | *°C* | *-45* |
| *Punto de inflamación, V.C.* | *D 93* | *°C* | *> 200* |

*Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.*

## Observaciones

*Las Hojas Técnicas de Producto incluyen una selección de las especificaciones, para visualizar la totalidad, consulte la página web de Q8Oils.*

## Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Auto MV es de* ***1.38*** *kg $CO_2$eq / kg.*
*Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.*
*To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.*
*Para obtener más información, consulte aquí*

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE