TECHNISCHE FICHE

Q8 Auto MV

Synthetische automatische versnellingsbakolie

Omschrijving

Q8 Auto MV is een onovertroffen, synthetische automatische versnellingsbakolie voor allerlei voertuigen. De aanzienlijke brandstofbesparing en multioperationele eigenschappen resulteren in lagere inventariskosten. Dit uitzonderlijke product is compatibel met voertuigen die een laagviskeuze olie vereisen en is geschikt voor een breed gamma aan Europese, Japanse en Koreaanse personenwagens.

Toepassingen

Q8 Auto MV kan worden gebruikt bij een breed gamma aan Europese, Japanse en Koreaanse wagens met automatische transmissie. Dit smeermiddel is specifiek ontworpen voor ZF 6HP/8HP/9HP, MB, Aisin Warner, GM en Ford die gebruikmaken van een laagviskeuze automatische versnellingsbakolie.

Voordelen

- *Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Optimaal frictievermogen, zelfs bij lage temperaturen*
- *Voortreffelijke compatibiliteit met elastomeren*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Aisin Warner	JWS AW-1	**MB**	236.15
BMW/MINI	83 22 0 142 516	**MB**	236.17
BMW/MINI	83 22 0 163 514	**MB**	236.41
BMW/MINI	83 22 0 397 114	**Mazda**	ATF FZ
Ford	Mercon LV	**Mitsubishi**	ATF-J3
GM	Dexron VI	**Nissan**	Matic S
GM	GMN10060	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Honda	DW-1	**VAG**	VW G 052 533
Hyundai/Kia	SP-IV	**VAG**	VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
Hyundai/Kia	SPH-IV	**VAG**	VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
JASO	M315 Type 1A	**VAG**	VW G 055 540
Jaguar Land Rover	Fluid 8432	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
MB	236.12	**ZF**	TE-ML 09
MB	236.14		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,846*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28.5*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*5.8*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*151*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*11*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-45*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*> 200*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto MV is ***1.38*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE