ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Auto MV

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

Описание

Q8 Auto MV - синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с превосходными характеристиками для различных видов транспортных средств. Благодаря снижению расхода топлива и возможности использования в различных условиях, использование жидкости позволяет снизить эксплуатационные расходы. Этот исключительный продукт подходит для транспортных средств, для которых требуется низковязкостное масло, а также для широкого ряда легковых автомобилей европейских, японских и корейских производителей.

Сферы применения

Жидкость Q8 Auto MV подходит для широкого ряда легковых автомобилей с автоматическими трансмиссиями европейских, японских и корейских производителей. Этот смазочный материал разработан специально для компонентов ZF 6HP/8HP/9HP, MB, Aisin Warner, GM и Ford, использующих низковязкостную жидкость для автоматических трансмиссий.

Преимущества

- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
-
-

Технические характеристики, рекомендации и допуски

Aisin Warner	JWS AW-1	**MB**	236.15
BMW/MINI	83 22 0 142 516	**MB**	236.17
BMW/MINI	83 22 0 163 514	**MB**	236.41
BMW/MINI	83 22 0 397 114	**Mazda**	ATF FZ
Ford	Mercon LV	**Mitsubishi**	ATF-J3
GM	Dexron VI	**Nissan**	Matic S
GM	GMN10060	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Honda	DW-1	**VAG**	VW G 052 533
Hyundai/Kia	SP-IV	**VAG**	VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
Hyundai/Kia	SPH-IV	**VAG**	VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
JASO	M315 Type 1A	**VAG**	VW G 055 540
Jaguar Land Rover	Fluid 8432	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
MB	236.12	**ZF**	TE-ML 09
MB	236.14		

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,846*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28.5*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*5.8*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*151*
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*11*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-45*
Температура воспламенения, P-M	*D 93*	*°C*	*> 200*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Auto MV составляет ***1.38*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
VINÇOTTE
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF