PRODUKTDATENBLATT

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

API GL-5-Getriebeöl auf synthetischer Basis

Beschreibung

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 ist ein Premium-Getriebeöl für Schwerlast-Fahrzeuge und PKW. Es kann für Endantriebe, Differenziale, Hinterachsen und Verteilergetriebe mit der API GL-5-Spezifikation verwendet werden.

Anwendungen

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 wurde für Schwerlast-Fahrzeuge und PKW entwickelt. Es kann für Endantriebe, Differenziale, Hinterachsen und Verteilergetriebe mit der API GL-5-Spezifikation verwendet werden.

Leistungen

- *Hervorragender Achsenverschleißschutz.*
- *Großartiger Getriebeschutz unter Schwerlastbedingungen.*
- *Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.*
- *Verbessert die Scherstabilität für stabile Viskosität im Betrieb*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-5	**ZF**	TE-ML 16B
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	**ZF**	TE-ML 19B

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*101.1*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.8*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*152*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*108.1*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*168*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.