HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

Fluido de base sintética para transmisión API GL-5

Descripción

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 es un fluido de transmisión de rendimiento premium, desarrollado para vehículos de alta carga y turismos. Se puede usar para transmisiones finales, ejes traseros y cajas de transferencia que requieren la especificación API GL-5.

Aplicaciones

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 está desarrollado para vehículos de alta carga y turismos. Se puede usar para transmisiones finales, ejes traseros y cajas de transferencia que requienen la especificación API GL-5.

Beneficios

- *Destacada protección frente al desgaste de ejes.*
- *Magnífica protección del engranaje en condiciones de alta carga.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*
- *Mejorada estabilidad frente a la cizalladura que proporciona una viscosidad estable durante el uso*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-5	**ZF**	TE-ML 16B
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	**ZF**	TE-ML 19B

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*101.1*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.8*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*152*
Viscosidad Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*108.1*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*168*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.