ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

Синтетическая трансмиссионная жидкость соответствующая спецификации API GL-5

Описание

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 - трансмиссионная жидкость с исключительными характеристиками, разработанная для высокомощных автомобилей и легковых автомобилей. Она может использоваться для главных передач, дифференциалов, задних мостов и раздаточных коробок, соответствующих спецификации API GL-5.

Сферы применения

Жидкость Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 разработана для высокомощных автомобилей и легковых автомобилей. Она может использоваться для конечных передач, дифференциалов, задних мостов и раздаточных коробок, соответствующих спецификации API GL-5.

Преимущества

-
- *Превосходная защита механизма в тяжелых условиях эксплуатации.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*
-

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	GL-5	**ZF**	TE-ML 16B
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	**ZF**	TE-ML 19B

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*101.1*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.8*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*152*
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*108.1*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*168*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.