HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Fluido sintético para ejes LS

Descripción

Q8 Axle Oil TP 80W-90 es un fluido universal API GL-5 para equipamiento de alta carga que cuente con diferenciales de deslizamiento limitado y frenos húmedos. Ofrece una suprema protección frente al desgaste y un excelente rendimiento dinámico de frenado para una operación de frenado suave y segura. Este producto ofrece una reducción significativa del traqueteo de los frenos, mejorando la vida de los elementos de la transmisión mecánica y la protección a presión extrema.

Aplicaciones

Q8 Axle Oil TP 80W-90 está desarrollado específicamente para maquinaria agrícola, todoterreno y de construcción, que requiera rendimiento API GL-5 en combinación con diferenciales de deslizamiento limitado y frenos húmedos.

Beneficios

- *Destacada protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Excelente protección frente a extrema presión.*
- *Aumenta la vida del equipo*
- *Magnífica protección del engranaje en condiciones de alta carga.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-5 LS	**John Deere**	JDQ-96
John Deere	JDM J20C		

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,9*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*147*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.5*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*106*
Viscosidad Brookfield, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*150*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-21*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*182*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.