ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Синтетическое масло для мостов LS

Описание

Q8 Axle Oil TP 80W-90 является универсальным маслом стандарта API GL-5 для автомобилей для сложных условий эксплуатации, оснащенных дифференциалом повышенного трения и тормозами мокрого типа, обеспечивающим превосходную защиту от износа и отличное динамическое торможение для плавной и безопасной остановки. Этот продукт значительно снижает вибрацию тормозов, продлевает срок службы компонентов МКПП и улучшает защиту от экстремального давления.

Сферы применения

Q8 Axle Oil TP 80W-90 специально разработано для сельскохозяйственной и внедорожной/строительной техники, требующей соответствия стандарту API GL-5 и оснащенной дифференциалами повышенного трения и тормозами мокрого типа.

Преимущества

- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
- *Превосходная защита от чрезмерного давления*
-
- *Превосходная защита механизма в тяжелых условиях эксплуатации.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	GL-5 LS	**John Deere**	JDQ-96
John Deere	JDM J20C		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,9*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*147*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.5*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*106*
Вязкость по Брукфилду, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*150*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-21*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*182*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.