

Q8 Bach RP 9

Huile haute performance pour le profilage et le laminage de profils

Description

Q8 Bach RP 9 est un lubrifiant haute performance entièrement synthétique, à faible viscosité, doté d'un point d'éclair très élevé et d'un profil de sécurité renforcé.

Q8 Bach RP 9 a été spécialement développé pour le profilage et le formage par roulage de bandes métalliques plates en profils complexes, au moyen de différentes opérations de laminage et de poinçonnage. Il est conçu pour les applications de lubrification minimale afin d'optimiser les coûts, tout en permettant d'obtenir soit un film protecteur mince, soit une finition de surface sèche.

Ce lubrifiant avancé garantit des opérations de formage fluides et réduit l'usure des rouleaux, contribuant ainsi à une durée de vie opérationnelle prolongée.

Il offre une finition de surface de haute qualité et assure un contrôle dimensionnel précis des profils laminés.

Q8 Bach RP 9 est un lubrifiant sans étiquetage de danger, présentant un excellent profil de sécurité. Grâce à son point d'éclair très élevé, il est plus sûr pour les utilisateurs et plus respectueux de l'environnement.

Applications

Tous types de profils complexes, tels que les planchers mezzanine ou les planchers intermédiaires.
Convient à différents matériaux, notamment l'acier (y compris galvanisé), l'aluminium et d'autres alliages.

Mode d'emploi

Afin de préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés à l'intérieur d'un bâtiment, à l'abri du gel, de l'eau et de la lumière directe du soleil.

Environnement, santé et sécurité

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les instructions relatives à la manipulation en toute sécurité et aux aspects environnementaux.

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	Bright & Clear
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.87
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	9
Point d'éclair, COC	D 92	°C	210
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1a

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Pour tout conseil complémentaire ou assistance concernant votre application spécifique et votre équipement, veuillez contacter votre représentant Q8Oils.