

Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30

Synthetische ACEA E4 en TBN 16 dieselmotorolie voor bedrijfswagens.

Omschrijving

Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30 is een uitstekende synthetische olie voor dieselmotoren, speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen die vragen naar ACEA E4 en TBN 16. De uitzonderlijke technologie zorgt voor een verbeterd brandstofverbruik. De viscositeit zorgt voor een snellere koude start zonder afbreuk te doen aan de motorbescherming en duurzaamheid. Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30 voldoet aan de vereisten voor lange olieversingen van Mercedes-Benz, Scania, MAN, Volvo, MTU, Deutz en DAF.

Toepassingen

Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30 wordt gebruikt voor krachtige Euro IV/V-dieselmotoren die werken met verlengde motorolieversingsintervallen. Het voldoet aan de vereisten voor een lange versingsinterval van toonaangevende motorfabrikanten zoals Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, DAF en andere fabrikanten, waardoor operatoren de onderhoudsplanning kunnen optimaliseren en de beschikbaarheid van apparatuur kunnen maximaliseren.

Voordelen

- Uitstekende motorreinheid.
- Verbeterde brandstofbesparing.
- Uitstekende bescherming tegen afzettingen op zuigerringen.
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Voortreffelijke compatibiliteit met biobrandstof.

Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E4	MB	235.27 (DTFR 13D100)
ACEA	E7	MTU	Type 3
Cummins	CES 20077	Mack	EO-N
DAF	HP1	Renault	RLD
DAF	HP2	Renault	RLD-2
Deutz	DQC IV-18	Renault	RXD
Iveco	18-1804 TFE	Scania	LDF-3 *
Liebherr	LH-00-ENG	Voith-Driventic	Class A Retarder Oil
MAN	M 3277	Volvo	VDS-3
MB	228.5 (DTFR 15B120)		

Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.855
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,858
Viscositeitsklasse	-	-	5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	71,6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	160
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	
Stolpunt	D 97	°C	-48
Vlampunt, COC	D 92	°C	238
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.5
Sulfaatas	D 874	% mass	1.8
TBN	D 2896	mg KOH/g	16

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30 is **1.53 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

