

## Q8 Gear Oil S LD 75W-90

Huile de transmission synthétique, longue durée pour Scania, MAN et ZF

### Description

L'huile d'engrenages, haute pression, Q8 Gear Oil S LD 75W-90 MAN est un fluide de transmission entièrement synthétique de qualité supérieure assurant une lubrification optimale des transmissions soumises à de fortes charges. Ce produit offre une stabilité thermique et des propriétés d'économie de carburant exceptionnelles. Il est spécialement conçu pour les camions Scania et MAN.

### Applications

L'huile d'engrenages Q8 Gear Oil S LD 75W-90 est spécialement conçue pour les transmissions à usage intensif nécessitant les spécifications MAN GA2 et Scania STO 2:0G. Ce lubrifiant est également recommandé pour les véhicules exigeant une huile de viscosité 75W-90, notamment pour les transmissions MAN Tipmatic 14 GRS905 et GRS0905, offrant un long intervalle de vidange d'huile.

### Avantages

- Formulation entièrement synthétique pour une stabilité thermique extrême.
- Protection exceptionnelle contre l'usure et prolongation de la durée de vie.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.
- Excellente facilité de passage des vitesses à basse température et prolongation de la durée de vie de l'équipement.
- Protection supérieure des engrenages dans des conditions ultra-exigeantes.

### Spécifications / Recommendations / Approvals

|     |              |        |           |
|-----|--------------|--------|-----------|
| API | GL-4         | Scania | STO 2:0 G |
| MAN | 339 Type Z2  | ZF     | TE-ML 02B |
| MAN | 341 Type E2  | ZF     | TE-ML 17A |
| MAN | 341 Type GA2 |        |           |

Code couleur bleu = officiellement approuvé

### Propriétés

|                              | Méthode | Unité | Typique |
|------------------------------|---------|-------|---------|
| Densité, 15°C                | D 4052  | g/ml  | 0,868   |
| Classe de viscosité          | -       | -     | 75W-90  |
| Viscosité Cinématique, 40°C  | D 445   | mm²/s | 119     |
| Viscosité Cinématique, 100°C | D 445   | mm²/s | 17.8    |
| Indice de viscosité          | D 2270  | -     | 165     |
| Viscosité Brookfield, -40°C  | D 2983  | Pa.s  | 55      |
| Point d'éclair, P-M          | D 93    | °C    | 221     |
| Point d'écoulement           | D 97    | °C    | -42     |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Gear Oil S LD 75W-90, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.21** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

