

Q8 Gear Oil S LD 75W-90

Volledig synthetische transmissievloeistof met lange verversingsinterval voor Scania, MAN en ZF.

Omschrijving

Q8 Gear Oil S LD 75W-90 MAN hogedruk transmissieolie is een superieure, volledig synthetische transmissievloeistof die uitstekende smering biedt in zwaarbelaste transmissies. Dit product biedt toonaangevende thermische stabiliteit en brandstofbesparende eigenschappen. Speciaal ontwikkeld voor Scania en MAN trucks.

Toepassingen

Q8 Gear Oil S LD 75W-90 is speciaal ontwikkeld voor zware transmissies die MAN GA2 en Scania STO 2:0G vereisen. Deze smeeroilie is ook geschikt voor voertuigen die een olie met een viscositeit van 75W-90 nodig hebben, zoals MAN Tipmatic 14 GRS905 en GRSO905 transmissies met een lange olieversingsinterval.

Voordelen

- Volledig synthetische formulatie biedt buitengewone thermische stabiliteit.
- Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Schakelt uitstekend bij lage temperatuur en verlengt de levensduur van de uitrusting.
- Onovertroffen slijtagebescherming in zware omstandigheden.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Scania	STO 2:0 G
MAN	339 Type Z2	ZF	TE-ML 02B
MAN	341 Type E2	ZF	TE-ML 17A
MAN	341 Type GA2		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Viscositeitsklasse	-	-	75W-90
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	119
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	17,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	165
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	55
Vlampunt, P-M	D 93	°C	221
Stolpunt	D 97	°C	-42

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Gear Oil S LD 75W-90 is **1.21 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

