PRODUKTDATENBLATT

Q8 Gear Oil V 75W-80

Synthetisches Volvo-Getriebeöl

Beschreibung

Q8 Gear Oil V 75W-80 ist ein hochwertiges synthetisches Getriebeöl, das längere Ölwechselintervalle und erstklassige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Dieses Produkt sorgt für einfaches Schalten und bietet durch konstante Filmfestigkeit einzigartigen Schutz unter hohen Temperaturbedingungen. Die geringe Viskosität optimiert Getriebe- und Kraftstoffeffizienz.

Anwendungen

Q8 Gear Oil V 75W-80 wurde speziell für lange Volvo 97307ölwechselintervalle konzipiert. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen zahlreicher Nutzfahrzeug-OEM und/oder Getriebe-Hersteller, etwa von MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault und Volvo.

Leistungen

- *Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.*
- *Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**Renault**	
DAF		**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**Volvo**	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS	**ZF**	**TE-ML 01L**
Iveco	18-1807 MGS1	**ZF**	**TE-ML 02L**
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	**ZF**	**TE-ML 16K**
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 24A
MB	235.4		

Color code blue: Approved * Freigabe ausstehend

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*58.5*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*154*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*47.0*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-39*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Gear Oil V 75W-80 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.21*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE