HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Gear Oil V 75W-80

Fluido sintético para transmisiones Volvo

Descripción

Q8 Gear Oil V 75W-80 es un superior fluido sintético para transmisiones, que ofrece unos intervalos de cambio ampliados y un rendimiento líder dentro de su categoría en condiciones difíciles. Este producto permite un cambio de marcha sencillo y ofrece una excepcional protección en condiciones de altas temperaturas, gracias a la constante fortaleza de la película. Las características de baja viscosidad optimizan la eficiencia de la transmisión y el ahorro de combustible.

Aplicaciones

Q8 Gear Oil V 75W-80 está especialmente diseñado para los largos intervalos de cambio de Volvo 97307. Este producto cumple los requisitos de muchos OEM de vehículos comerciales y/o de fabricantes de cajas de cambios, como MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault y Volvo.

Beneficios

- *Superior protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección superior contra el óxido y la corrosión.*
- *Excelente cambio de marchas a bajas temperaturas y extensa vida del equipo.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4	**Renault**	
DAF		**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**Volvo**	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS	**ZF**	**TE-ML 01L**
Iveco	18-1807 MGS1	**ZF**	**TE-ML 02L**
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	**ZF**	**TE-ML 16K**
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 24A
MB	235.4		

Color code blue: Approved * Aprobación pendiente

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Grado de viscosidad	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*58.5*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*154*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Densidad, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Viscosidad Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*47.0*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-39*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*221*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Gear Oil V 75W-80 es de ***1.21*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE