TECHNISCHE FICHE

Q8 Gear Oil V 75W-80

Synthetische vloeistof voor Volvo-transmissies

Omschrijving

Q8 Gear Oil V 75W-80 is een onovertroffen synthetische transmissievloeistof en biedt langere verversingsintervallen en de beste prestaties in veeleisende omstandigheden. Dit product vergemakkelijkt het schakelen en biedt uitzonderlijke bescherming bij hoge temperatuur dankzij de constante filmsterkte. De laagviskeuze eigenschappen zorgen voor een efficiënte transmissie en een optimale brandstofbesparing.

Toepassingen

Q8 Gear Oil V 75W-80 is speciaal ontworpen voor de lange verversingsintervallen van Volvo 97307. Dit product voldoet aan de vereisten van veel OEM's van bedrijfsvoertuigen en/of fabrikanten van versnellingsbakken, zoals MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault en Volvo.

Voordelen

- *Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.*
- *Schakelt uitstekend bij lage temperatuur en verlengt de levensduur van de uitrusting.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Renault**	
DAF		**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**Volvo**	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS	**ZF**	**TE-ML 01L**
Iveco	18-1807 MGS1	**ZF**	**TE-ML 02L**
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	**ZF**	**TE-ML 16K**
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 24A
MB	235.4		

Color code blue: Approved * In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*58.5*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*154*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Dichtheid, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*47.0*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-39*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Gear Oil V 75W-80 is ***1.21*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE