HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 1000 15W-40

Aceite avanzado Super Tractor Universal Oil (STOU)

Descripción

Q8 T 1000 15W-40 es un aceite Super Tractor Universal Oil (STOU) que garantiza un rendimiento excelente para sus equipos. Este versátil aceite es una solución única como lubricante para motores diésel y de gasolina, transmisiones y mandos finales y como líquido de frenos, de embrague e hidráulico. Q8 T 1000 15W-40 cumple los requisitos de API, ACEA y numerosos OEM.

Aplicaciones

Q8 T 1000 15W-40 se utiliza como lubricante único para una amplia gama de equipos, como motores, transmisiones y mandos finales. También se utiliza como líquido hidráulico, de frenos y de embrague. Q8 T 1000 15W-40 está recomendado para motores diésel y de gasolina. Cumple los requisitos de API, ACEA y de OEM como John Deere, Mercedes-Benz y ZF.

Beneficios

- *Excelente lubricación de la transmisión.*
- *Excelentes propiedades de los fluidos hidráulicos.*
- *Limita el ruido de los frenos húmedos y el desgaste de la placa de fricción.*
- *Excelente respuesta de los componentes hidráulicos.*
- *Excelentes propiedades antiespumantes.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	E3	**MB**	227.1
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	CE	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
API	CF	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
API	CI-4 level of soot control	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Allison	C-4	**New Holland**	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3525	**New Holland**	NH 030-C
Ford	M2C134-D	**New Holland**	NH 410-B
Ford	M2C159-B	**New Holland**	NH 420-A
Ford	M2C159-C	**ZF**	TE-ML 06B
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06C
John Deere	JDM J27		

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*118*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,9*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*143*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-39*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*234*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Q8 T 1000 SAE 15W-40 tiene la aprobación AGCO/Fendt para su uso en transmisiones CVT ML 200. Las Hojas Técnicas de Producto incluyen una selección de las especificaciones, para visualizar la totalidad, consulte la página web de Q8Oils.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 1000 15W-40 es de ***1.35*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE