TECHNISCHE FICHE

Q8 T 1000 (D) 10W-30

Voortreffelijke Super Tractor Universal Oil (STOU)

Omschrijving

Q8 T 1000 (D) 10W-30 is een Super Tractor Universal Oil die garant staat voor uitstekende prestaties van uw voertuig en machines. Deze multi-functionele olie wordt gebruikt als smeermiddel voor diesel- en benzinemotoren, transmissies en eindaandrijvingen en als rem-, koppelings- en hydraulische vloeistof. Q8 T 1000 (D) 10W-30 voldoet aan de API- en ACEA-vereisten en aan de vereisten van verschillende OEM's.

Toepassingen

Q8 T 1000 (D) 10W-30 wordt gebruikt als smeermiddel voor een breed gamma van voertuig- en machinetoepassingen, zoals motoren, versnellingsbakken en eindaandrijvingen. Het wordt ook gebruikt als rem-, koppelings- of hydraulische vloeistof. Q8 T 1000 (D) 10W-30 wordt aanbevolen voor diesel- en benzinemotoren. Het voldoet aan de API- en ACEA-vereisten en aan de vereisten van OEM's zoals John Deere, CAT, Mercedes-Benz en ZF.

Voordelen

- *Uitstekende transmissiesmering.*
- *Voortreffelijke hydraulische vloeistof.*
- *Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.*
- *Uitstekende reactie van hydraulische componenten.*
- *Uitstekende antischuimeigenschappen.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**MIL**	L-2104D
API	CI-4 level of soot control	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case	MS 1209	**New Holland**	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3525	**New Holland**	NH 324-B
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
Ford	M2C121-E	**New Holland**	NH 540-B
Ford	M2C134-D	**ZF**	**TE-ML 06B**
Ford	M2C159-C	**ZF**	TE-ML 06C
Ford	M2C41-B	**ZF**	**TE-ML 06D**
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06F
John Deere	JDM J27	**ZF**	**TE-ML 06N**
MB	228.1 engine performance in SAE 10W-30	**ZF**	**TE-ML 07B**
MB	228.3 level of piston cleanliness		

Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	10W-30
Viscositeitsklasse	SAE J306	SAE	75W-80
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	72,0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	11,5
Viscositeitsindex	D 2270	-	154
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-33
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	235
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	>12

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Tal van importeurs en fabrikanten raden het gebruik van universele olie aan. Zie de handleiding voor afzonderlijke machines. De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 1000 (D) 10W-30 is **1.43** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH: ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE