KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 T 1000 (D) 10W-40

Doskonały syntetyczny olej uniwersalny do ciągników (STOU)

Opis

Q8 T 1000 (D) 10W-40 to doskonały uniwersalny olej do super traktorów na bazie syntetycznej. Ten wszechstronny, jednoskładnikowy olej oferuje wyjątkową wydajność i doskonałą ochronę. Q8 T 5000 prowadzi do minimalizacji kosztów, gdy potrzebny jest połączony olej silnikowy i olej do maszyn rolniczych. Olej ten spełnia wymagania API CF-4/SF oraz kilku producentów OEM w zakresie przekładni.

Zastosowania

Q8 T 1000 (D) 10W-40 jest stosowany jako jednolity środek smarny do pojazdów i maszyn rolniczych, takich jak ciągniki, kombajny, opryskiwacze oraz niektóre urządzenia budowlane i do transportu materiałów. Q8 T 5000 jest stosowany w silniku, napędzie końcowym i skrzyni biegów oraz jako olej hydrauliczny, płyn do mokrych hamulców lub sprzęgieł. Olej ten spełnia wymagania kilku producentów OEM.

Korzyści

- *Doskonałe smarowanie przekładni.*
- *Znakomite właściwości cieczy hydraulicznej.*
- *Ograniczenie hałasu mokrego hamulca przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia warstwy ochronnej.*
- *Doskonała reakcja elementów hydraulicznych.*
- *Doskonałe właściwości przeciwpienne.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	E3	**Ford**	M2C134-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C159-C
API	CF-4	**Ford**	M2C41-B
API	CI-4 level of soot control	**John Deere**	JDM J20C
API	GL-4	**John Deere**	JDM J27
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**ZF**	**TE-ML 06B**
Fiat	AF 87	**ZF**	**TE-ML 07B**
Ford	M2C121-D		

Color code blue: Approved

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Klasa lepkości	*-*	*-*	*SAE 10W-40*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*93,0*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*13,9*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*150*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-36*
Temperatura zapłonu, COC	*D 92*	*°C*	*222*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Stosowanie oleju uniwersalnego jest zalecane przez niektórych importerów i producentów sprzętu. Patrz instrukcja obsługi poszczególnych maszyn. Karta techniczna produktu zawiera wybrane specyfikacje, pełny przegląd można znaleźć na stronie internetowej Q8Oils.