TECHNISCHE FICHE

Q8 T 2300 CVT 10W-30

Uitzonderlijke synthetische vloeistof voor continu variabele versnellingsbakken in tractoren

Omschrijving

Q8 T 2300 CVT 10W-30 is een uitzonderlijke synthetische olie voor continu variabele versnellingsbakken in tractoren. Deze olie garandeert onovertroffen bescherming voor off-highway, bouw- en landbouwmachines. Het veelzijdige Q8 T 2300 CVT 10W-30 haalt de meest recente prestatienormen van API en verschillende OEM's. Deze olie verbetert niet alleen de duurzaamheid, maar ook het comfort en de productiviteit van de operator.

Toepassingen

Q8 T 2300 CVT 10W-30 wordt gebruikt voor continu variabele versnellingsbakken in off-highway, bouw- en landbouwtoepassingen zoals tractoren en oogstmachines. Het wordt eveneens gebruikt als smeermiddel voor aandrijvingen en natte plaatremmen, en als hydraulische vloeistof en versnellingsbakolie. Deze olie voldoet aan de vereisten van verschillende OEM's, zoals ZF.

Voordelen

- *Onovertroffen viscositeitsbehoud zorgt voor vlotte CVT-werking.*
- *De beste oxidatiestabiliteit.*
- *Onovertroffen frictie-eigenschappen voor vlotte remwerking.*
- *Onovertroffen reactie van hydraulische componenten.*
- *Maximale compatibiliteit met conventionele elastomeren.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case	MS 1207	**New Holland**	NH 410-B
Case	MS 1209	**New Holland**	NH 410-C
Case	MS 1210	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case New Holland	MAT 3505	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3525	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06D
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06E
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06F
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06K
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06L
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06M
John Deere	Hygard	**ZF**	TE-ML 06N
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06P
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 06R
Kubota	UDT	**ZF**	TE-ML 06S
Kubota	UDT-HD	**ZF**	TE-ML 06T
Massey Ferguson	CMS M 1135	**ZF**	TE-ML 17E
Massey Ferguson	CMS M 1141	**ZF**	TE-ML 21F

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Viscositeitsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Viscositeitsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-85*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Dichtheid, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*71.1*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.0*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*166*
Brookfield viscositeit, -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*3400*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-42*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*240*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 2300 CVT 10W-30 is **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE