PRODUKTDATENBLATT

Q8 T 2300 CVT 15W-40

Einzigartiges synthetisches Getriebeöl für stufenlose Traktorgetriebe

Beschreibung

Q8 T 2300 CVT 15W-40 ist eine einzigartige synthetische Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe. Es sorgt für den besten Schutz für Off-Highway-, Bau- und Agrarmaschinen. Das vielseitige Q8 T 2300 CVT 15W-40 erfüllt die neuesten Leistungsanforderungen von API und mehrerer OEM. Es verbessert die Langlebigkeit, den Komfort für den Anwender und die Produktivität.

Anwendungen

Q8 T 2300 CVT 15W-40 wird in stufenlosen Getrieben im Off-Highway-/Baumaschinen- und landwirtschaftlichen Anwendungen – etwa Traktoren und Mähdreschern – eingesetzt. Es wird als Antriebsstrang-Schmierstoff, Ölbad-Brems-/Kupplungsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit und Getriebeschmierstoff eingesetzt.

Leistungen

- *Ausgezeichnete Viskositätsstabilität für leichtgängigen CVT-Betrieb.*
- *Exzellente Oxidationsbeständigkeit.*
- *Hervorragende Reibungseigenschaften für problemlose Bremsvorgänge.*
- *Ausgezeichnete Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.*
- *Großartige Verträglichkeit mit herkömmlichen Elastomeren.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

AGCO	CVT ML 200	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
API	GL-4	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3506	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06E
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06F
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06K
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06L
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06M
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 06N
Kubota	UDT	**ZF**	TE-ML 06P
Massey Ferguson	CMS M 1145	**ZF**	TE-ML 06R
New Holland	NH 410-B	**ZF**	TE-ML 06S
New Holland	NH 410-C	**ZF**	TE-ML 06T
Same Deutz Fahr		**ZF**	TE-ML 17E
Valtra	G2-08 (XT-60)	**ZF**	TE-ML 21F

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,872*
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-90*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*15W-40*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*97.6*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*148*
Brookfield Viskosität bei -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*6*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-33*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*208*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 2300 CVT 15W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.33*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE