HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 2300 CVT 15W-40

Excepcional fluido sintético para Transmisiones Variables Continuas para tractores

Descripción

Q8 T 2300 CVT 15W-40 es un excepcional fluido sintético para Transmisiones Variables Continuas para tractores. Garantiza una protección superior para equipos de movimiento de tierras , de construcción, agrícolas y otras maquinarias. El versátil Q8 T 2300 CVT 15W-40 supera los más exigentes parámetros de rendimiento de API y numerosos OEM. Mejora tanto la durabilidad como la potencia así como la comodidad y la productividad del operador.

Aplicaciones

Q8 T 2300 CVT 15W-40 se utiliza en Transmisiones Variables Continuas en equipos de movimiento de tierras , construcción y agrícolas, como tractores y cosechadoras y otras maquinarias. Se aplica como fluido de dirección, líquido de frenos/embrague en baño de aceite y como lubricante hidráulico o de transmisión.

Beneficios

- *Excelente retención de la viscosidad, lo que proporciona un buen funcionamiento CVT.*
- *Excelente estabilidad frente a la oxidación.*
- *Excelentes propiedades de fricción para un buen funcionamiento del freno.*
- *Excelente respuesta de los componentes hidráulicos.*
- *Excelente compatibilidad con elastómeros convencionales.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

AGCO	CVT ML 200	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
API	GL-4	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3506	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06E
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06F
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06K
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06L
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06M
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 06N
Kubota	UDT	**ZF**	TE-ML 06P
Massey Ferguson	CMS M 1145	**ZF**	TE-ML 06R
New Holland	NH 410-B	**ZF**	TE-ML 06S
New Holland	NH 410-C	**ZF**	TE-ML 06T
Same Deutz Fahr		**ZF**	TE-ML 17E
Valtra	G2-08 (XT-60)	**ZF**	TE-ML 21F

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,872*
Grado de viscosidad	*SAE J306*	*SAE*	*75W-90*
Grado de viscosidad	*SAE J300*	*SAE*	*15W-40*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*97.6*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*148*
Viscosidad Brookfield, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*6*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-33*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*208*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 2300 CVT 15W-40 es de **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH: ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE