TECHNISCHE FICHE

Q8 T 2300 CVT 15W-40

Uitzonderlijke synthetische vloeistof voor continu variabele versnellingsbakken in tractoren

Omschrijving

Q8 T 2300 CVT 15W-40 is een uitzonderlijke synthetische vloeistof voor continu variabele versnellingsbakken in tractoren. Deze olie garandeert onovertroffen bescherming voor off-highway, bouw- en landbouwmachines. Het veelzijdige Q8 T 2300 CVT 15W-40 haalt de meest recente prestatienormen van API en verschillende OEM's. Deze olie verbetert niet alleen de duurzaamheid, maar ook het comfort en de productiviteit van de operator.

Toepassingen

Q8 T 2300 CVT 15W-40 wordt gebruikt voor continu variabele versnellingsbakken in off-highway, bouw- en landbouwmachines zoals tractoren en oogstmachines. Het wordt eveneens gebruikt als smeermiddel voor aandrijvingen en als in olie ondergedompelde rem-/koppelingsvloeistof, hydraulische vloeistof en versnellingsbakolie.

Voordelen

- *Uitstekend viscositeitsbehoud zorgt voor vlotte CVT-werking.*
- *Uitmuntende oxidatiestabiliteit.*
- *Voortreffelijke frictie-eigenschappen voor vlotte remwerking.*
- *Uitstekende reactie van hydraulische componenten.*
- *Uitmuntende compatibiliteit met conventionele elastomeren.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO	CVT ML 200	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
API	GL-4	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3506	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06E
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06F
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06K
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06L
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06M
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 06N
Kubota	UDT	**ZF**	TE-ML 06P
Massey Ferguson	CMS M 1145	**ZF**	TE-ML 06R
New Holland	NH 410-B	**ZF**	TE-ML 06S
New Holland	NH 410-C	**ZF**	TE-ML 06T
Same Deutz Fahr		**ZF**	TE-ML 17E
Valtra	G2-08 (XT-60)	**ZF**	TE-ML 21F

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Dichtheid, 15 ˚C	*D 4052*	*g/ml*	*0,872*
Viscositeitsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-90*
Viscositeitsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*15W-40*
Kinematische viscositeit, 40 ˚C	*D 445*	*mm²/s*	*97.6*
Kinematische viscositeit, 100 ˚C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*148*
Brookfield viscositeit, -26 ˚C	*D 2983*	*mPa.s*	*6*
Stolpunt	*D 97*	*˚C*	*-33*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*˚C*	*208*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 2300 CVT 15W-40 is **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE