TECHNISCHE FICHE

Q8 T 2300 CVT HF 10W-30

Synthetische tractorvloeistof voor continu variabele transmissies met hoge wrijving.

Omschrijving

Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 is een uitzonderlijk synthetisch smeermiddel voor toepassingen met continu variabele transmissies die vloeistoffen met hoge wrijving vereisen zoals ZF TE-ML 06H. Het garandeert superieure bescherming voor terrein-, bouw- en landbouwmachines. De veelzijdige Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 behaalt de nieuwste prestatiereferenties van verschillende OEM's. Het verbetert de duurzaamheid en verhoogt zowel het comfort voor de machinist als de productiviteit.

Toepassingen

Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 kan worden gebruikt als smeermiddel in off-highway/bouw- en landbouwmachines. Dit product is speciaal ontwikkeld voor off-highway/bouw- en landbouwmachines voor gebruik als aandrijflijnsmeermiddel voor in olie ondergedompelde remmen en koppelingen, hydraulische systemen en transmissies.

Voordelen

- *Onovertroffen viscositeitsbehoud zorgt voor vlotte CVT-werking.*
- *Maximale weerstand tegen olieveroudering.*
- *Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.*
- *Onovertroffen transmissiesmering.*
- *Maximale compatibiliteit met conventionele elastomeren.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Claas**	AGRISHIFT XE
Caterpillar	TDTO Cold Weather	**ZF**	TE-ML 06H
Caterpillar	TDTO-TMS		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	*-*	*-*	*10W-30/75w-85*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,860*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*64*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.7*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*160*
Brookfield viscositeit, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*5800*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*208*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-48*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

CVT = Continu Variabele Transmissie HF = Hoge Frictie; hoge wrijving

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 is ***1.33*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE