TECHNISCHE FICHE

Q8 T 2500

Synthetische versnellingsbak- en hydraulische olie voor extreme werkingsomstandigheden

Omschrijving

Q8 T 2500 is een synthetische laagviskeuze versnellingsbak- en hydraulische olie met voortreffelijk antislijtagevermogen in de meest extreme werkingsomstandigheden. Deze olie vermindert het lawaai van natte remmen en verbetert het remvermogen dankzij de goede temperatuurstabiliteit. Q8 T 2500 biedt uitstekende oxidatiestabiliteit, een voortreffelijk smeervermogen en beschermt tegen roest en corrosie.

Toepassingen

Q8 T 2500 wordt gebruikt in Volvo bouwmachines die de Volvo WB 102 vloeistof vereisen. Deze olie wordt gebruikt voor de smering van versnellingsbakken, natte rem-/koppelingssystemen en hydraulische systemen. Ze voldoet eveneens aan de vereisten van verschillende andere OEM's, zoals ZF.

Voordelen

- *Uitmuntende oxidatiestabiliteit.*
- *Voortreffelijke frictie-eigenschappen voor vlotte remwerking.*
- *Voortreffelijk viscositeitsbehoud zorgt voor de beste tandwielbescherming.*
- *Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.*
- *Uitstekende reactie van hydraulische componenten.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1110
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1127-B
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	97304 (WB 102)
Case New Holland	MAT 3526	**ZF**	TE-ML 03E
Ford	M2C86-C	**ZF**	TE-ML 03F
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 05F
John Deere	JDM J20D	**ZF**	TE-ML 06K
Kubota	Super UDT2		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-75*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,859*
Dichtheid, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,856*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*39.5*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.7*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*181*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18,5*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-48*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*228*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 2500 is ***1.36*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE