PRODUKTDATENBLATT

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140

Premium Tractor Drive Train Schmiermittel

Beschreibung

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 ist ein Premier Tractor Drive Train-Schmiermittel, das nachweislich Schutz für Off-Highway-, Bau- und landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren, Radlader und Teleskoplader bietet. Dieses vielseitige Schmiermittel kann als Antriebsstrangschmiermittel in Achsen oder Naben verwendet werden, in denen Bremsen in das Öl eingetaucht sind. Dieses Produkt ist so formuliert, dass es auch unter schwierigen Bedingungen ein hohes Maß an Haltbarkeit bietet

Anwendungen

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 kann als Schmiermittel in Off-Highway- / Bau- und landwirtschaftlichen Geräten verwendet werden. Wobei API API GL-4 und Spezifikationen von OEMs wie Fall MS 1317
NH 600 TR, ZF 05F, 06K, 21F wird angefordert

Leistungen

- *Maximale Alterungsbeständigkeit des Öls.*
- *Maximaler Korrosionsschutz für Ausrüstungskomponenten.*
-
- *Maximale Leistung gegen Fressschäden unter extremen Arbeitsbedingungen.*
- *Maximale Viskositätsstabilität während des Betriebs.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**ZF**	TE-ML 05F
Case	MS 1317	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3510	**ZF**	TE-ML 21F
New Holland	NH 600 TR		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,886*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*80W-140*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*254*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*27,2*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*141*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*208*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-33*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.14** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE