PRODUKTDATENBLATT

Q8 T 3000

Hervorragendes Getriebe- und Hydrauliköl für Landwirtschaft und Baugewerbe

Beschreibung

Q8 T 3000 ist ein einzigartiges kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl für Landwirtschafts- und Baumaschinen. Dieses Öl bietet extreme Leistungsstabilität bei unterschiedlichen Temperaturen, begrenzt Bremsgeräusche und wirkt schaumhemmend. Q8 T 3000 hat hochgradige Schmiereigenschaften bei starker Belastung sowie Rost- und Korrosionsschutz-Eigenschaften, und ist mit herkömmlichen Gummimaterialien kompatibel.

Anwendungen

Q8 T 3000 wird in landwirtschaftlichen, Off-Highway- und Baumaschinen eingesetzt, die speziellen Schmierstoffschutz für die Antriebsachse benötigen. Es wird als Schmierstoff für Hinterachsen, Ölbad-Brems-/Kupplungsflüssigkeit, Getriebeöl und Hydraulikflüssigkeit eingesetzt.

Leistungen

- *Begrenzt das Geräusch der Nassbremsen und die Bremsscheibenabnutzung.*
- *Ausgezeichnete Getriebeschmierung.*
- *Ausgezeichnete Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.*
- *Ausgezeichnete Antischaum-Eigenschaften.*
- *Großartige Verträglichkeit mit herkömmlichen Elastomeren.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-3	**Landini**	UTTO
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	UK/David Brown	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 420-A
Fiat	AF 87	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Ford	M2C86-B	**Valmet/Volvo**	BM UTTO

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*15W-30*
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,885*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*85.3*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.7*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*110*
Brookfield Viskosität bei -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*31000*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-30*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*252*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 3000 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.27*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE