TECHNISCHE FICHE

Q8 T 35 80W-90

API GL-4 manuele versnellingsbakolie

Omschrijving

Q8 T 35 80W-90 is een geavanceerde manuele versnellingsbakolie. Dit product is ontwikkeld voor synchromesh-transmissies en biedt optimale vloeibaarheid bij lage temperatuur en slijtagebescherming bij hoge druk. Het voldoet aan de vereisten van de API GL-4 specificatie.

Toepassingen

Q8 T 35 80W-90 is geformuleerd voor synchromesh-transmissies. Het voldoet aan de vereisten van de API GL-4 specificatie en is goedgekeurd door ZF.

Voordelen

- *Verbeterde slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Goede bescherming tegen roest en corrosie.*
- *Schakelt uitstekend bij lage temperatuur en verlengt de levensduur van de uitrusting.*
- *Stay-in grade afschuifstabiliteit*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**MAN**	341 Type Z2
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**MB**	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**MB**	235.5 (DTFR 13B170)
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	**ZF**	**TE-ML 16A**
GM	194075 (90001777)	**ZF**	**TE-ML 17A**
John Deere	JDM J11B	**ZF**	**TE-ML 19A**
MAN	341 Type E1		

Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,892*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 80W-90*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*145.4*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.57*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*99*
Brookfield viscositeit, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*153*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-24*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*178*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 35 80W-90 is **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE