HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 35 SAE 140

Fluido para transmisiones manuales API GL-4

Descripción

Q8 T 35 SAE 140 es un avanzado fluido para transmisiones manuales . Ha sido desarrollado para transmisiones sincronizadas, y proporciona una óptima fluidez a baja temperatura y protección frente a situaciones de presión elevada. Cumple los requisitos de la especificación API GL-4.

Aplicaciones

Q8 T 35 SAE 140 ha sido formulado para transmisiones sincronizadas. Cumple los requisitos de la especificación API GL-4.

Beneficios

- *Destacada protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*
- *Excelente cambio de marchas a bajas temperaturas y extensa vida del equipo.*
- *Permanece estable frente a la cizalladura*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,906*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 140*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*347*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*25.4*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*96*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-15*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*>200*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 35 SAE 140 es de **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH: ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE