HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 35 SAE 80W

Fluido para transmisión manual API GL-4

Descripción

Q8 T 35 SAE 80W es un avanzado fluido para transmisión manual. Está desarrollado para transmisiones sincronizadas, y ofrece una fluidez óptima a baja temperatura y protección frente al desgaste en situaciones de extrema presión. Cumple los requisitos de la especificación API GL-4.

Aplicaciones

Q8 T 35 SAE 80W está formulado para transmisiones sincronizadas. Cumple la especificación API GL-4 y los requisitos de está homologado por ZF.

Beneficios

- *Destacada protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*
- *Excelente cambio de marchas a bajas temperaturas y extensa vida del equipo.*
- *Permanece estable frente a la cizalladura*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4	**MAN**	341 Type Z1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**MAN**	341 Type Z2
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**MB**	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	**ZF**	TE-ML 16A
GM	194075 (90001777)	**ZF**	**TE-ML 17A**
John Deere	JDM J11B	**ZF**	TE-ML 19A
MAN	341 Type E1		

Color code blue: Approved

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 80W*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*70.1*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.25*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*108*
Viscosidad Brookfield, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*30*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-30*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*166*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 35 SAE 80W es de ***1.25*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE