FICHE TECHNIQUE

Q8 T 35 SAE 80W

Fluide de transmission manuelle API GL-4

Description

Q8 T 35 SAE 80W est un fluide de transmission manuelle avancé. Il a été développé pour offrir aux transmissions synchronisées une fluidité optimale à faible température et une protection contre l'usure dans les situations de haute pression. Il répond aux exigences de la spécification API GL-4.

Applications

Q8 T 35 SAE 80W est formulé pour les transmissions synchronisées. Il répond aux exigences de la spécification API GL-4 et a été approuvé par ZF.

Avantages

- *Protection exceptionnelle contre l'usure et prolongation de la durée de vie.*
- *Excellente protection contre la rouille et la corrosion.*
- *Excellente facilité de passage des vitesses à basse température et prolongation de la durée de vie de l'équipement.*
- *Stabilité au cisaillement assurant le maintien du grade*

Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-4	**MAN**	341 Type Z1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**MAN**	341 Type Z2
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**MB**	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	**ZF**	TE-ML 16A
GM	194075 (90001777)	**ZF**	**TE-ML 17A**
John Deere	JDM J11B	**ZF**	TE-ML 19A
MAN	341 Type E1		

Color code blue: Approved

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Classe de viscosité	*-*	*-*	*SAE 80W*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*70.1*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9.25*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*108*
Viscosité Brookfield, -26°C	*D 2983*	*mPa.s*	*30*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-30*
Point d'éclair, P-M	*D 93*	*°C*	*166*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 T 35 SAE 80W, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE