PRODUKTDATENBLATT

Q8 T 35 SAE 90

API GL-4-Schaltgetriebeöl

Beschreibung

Q8 T 35 SAE 90 ist ein verbessertes Schaltgetriebeöl. Es wurde für Synchrongetriebe entwickelt und bietet optimale Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Schutz gegen Verschleiß in Hochdrucksituationen. Es erfüllt die Anforderungen der API GL-4-Spezifikation.

Anwendungen

Q8 T 35 SAE 90 wurde für Synchrongetriebe entwickelt. Es erfüllt die Anforderungen der API GL-4-Spezifikation und ist von ZF zugelassen.

Leistungen

- *Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.*
- *Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**MAN**	341 Type E1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**MAN**	341 Type Z1
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**MB**	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	**ZF**	TE-ML 16A
GM	194075 (90001777)	**ZF**	TE-ML 17A
John Deere	JDM J11B	**ZF**	TE-ML 19A

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 90*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*185.0*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16.77*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*95*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-30*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*190*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 35 SAE 90 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE