HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 35 SAE 90

Fluido para transmisión manual API GL-4

Descripción

Q8 T 35 SAE 90 es un avanzado fluido para transmisión manual. Está desarrollado para transmisiones sincronizadas, y ofrece una fluidez óptima a baja temperatura y protección frente al desgaste en situaciones de extrema presión. Cumple los requisitos de la especificación API GL-4.

Aplicaciones

Q8 T 35 SAE 90 está formulado para transmisiones sincronizadas. Cumple la especificación API GL-4 y los requisitos de está homologado por ZF.

Beneficios

- *Destacada protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*
- *Excelente cambio de marchas a bajas temperaturas y extensa vida del equipo.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4	**MAN**	341 Type E1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**MAN**	341 Type Z1
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**MB**	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	**ZF**	TE-ML 16A
GM	194075 (90001777)	**ZF**	TE-ML 17A
John Deere	JDM J11B	**ZF**	TE-ML 19A

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 90*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*185.0*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16.77*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*95*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-30*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*190*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 35 SAE 90 es de **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE