TECHNISCHE FICHE

Q8 T 3500

Gecombineerde versnellingsbak- en hydraulische olie (UTTO) voor off-highway uitrusting

Omschrijving

Q8 T 3500 is een gecombineerde versnellingsbak- en hydraulische olie voor de smering van ondergedompelde remmen en hydraulische systemen. Deze olie voldoet aan de vereisten van Kessler & CO GmbH. Q8 T 3500 biedt uitstekende bescherming tegen roest en oxidatie en beschikt over voortreffelijke antischuimeigenschappen. Deze vloeistof is compatibel met elastomeren en vermindert remgeluiden, zelfs bij natte remmen.

Toepassingen

Q8 T 3500 wordt gebruikt in havens, zware industriële installaties, luchthavens en speciale toepassingen. Het is ontwikkeld voor off-highway uitrusting, zoals portaaltrucks, kranen voor zware ondergronden, vliegtuigslepers en zware vorkheftrucks die zijn uitgerust met natte remsystemen van Kessler.

Voordelen

- *Onovertroffen bescherming tegen slijtage van de frictieplaat.*
- *Onovertroffen transmissiesmering.*
- *Uitzonderlijke hydraulische vloeistof.*
- *Onovertroffen preventie van schuimvorming.*
- *Maximale compatibiliteit met conventionele elastomeren.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Kessler & Co GmbH
Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,863*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28.3*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.0*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*168*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-36*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*199*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 3500 is **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE