KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 T 36 75W-90

Syntetyczny olej przekładniowy MB-Approval 235.11

Opis

Q8 T 36 75W-90 to najwyższej jakości olej do manualnych skrzyń biegów opracowany specjalnie dla pojazdów MB Actros. Produkt ten zapewnia doskonałe smarowanie w warunkach dużego obciążenia i chroni przed osadami dzięki doskonałej stabilności termicznej. Stała warstwa filmu olejowego zapewnia również łatwą zmianę biegów i oszczędność paliwa.

Zastosowania

Q8 T 36 75W-90 jest przeznaczony do wysokoobciążonych przekładni MB i MAN, które wymagają MB 235.11 i MAN 341 TYP MB. Produkt ten jest zalecany do stosowania w serii ACTROS, UNIMOG, MB-TRAC oraz w samochodach osobowych i pojazdach terenowych. Może być również stosowany w pojazdach, które wymagają lepkości 75W-90 lub gdy producent zaleca API GL-4.

Korzyści

- *Doskonała łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach i wydłużona żywotność sprzętu.*
- *Obniża temperaturę pracy układu napędowego.*
- *Wyjątkowa ochrona przed zużyciem w ciężkich warunkach pracy.*
- *Znakomita ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-4	**MAN**	**341 Type MB**
Daimler Truck AG	**DTFR 13B110 (MB 235.11)**	**MB**	**235.11 (DTFR 13B110)**

Color code blue: Approved

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Klasa lepkości	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*96.0*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*14.5*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*158*
Lepkość Brookfielda, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*50*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-51*
Temperatura zapłonu, COC	*D 92*	*°C*	*218*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.