TECHNISCHE FICHE

Q8 T 45 LS SAE 90

Geavanceerde API GL-5 LS asvloeistof voor hypoïde tandwielen, achterassen en eindoverbrengingen

Omschrijving

Q8 T 45 LS SAE 90 is een geavanceerde asolie. De formulatie op basis van nauwkeurig geselecteerde basisoliën en uitmuntende additieven is specifiek geschikt voor Limited Slip-differentiëlen. Het voldoet aan de API GL-5 LS specificatie voor differentiëlen, assen en eindaandrijvingen van zware vrachtwagens en personenwagens.

Toepassingen

Q8 T 45 LS SAE 90 is specifiek ontworpen voor achterassen met Limited Slip-differentiëlen. Dit product kan worden gebruikt als smeermiddel bij hypoïde tandwielen, achterassen en eindaandrijvingen. Het voldoet aan de API GL-5 LS specificatie voor differentiëlen, assen en eindaandrijvingen van zware vrachtwagens en personenwagens.

Voordelen

- *Uitstekende limited slip-werking dankzij speciaal frictieadditief.*
- *Voortreffelijke bescherming tegen slijtage van de as.*
- *Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-5 LS	**Volvo**	97311
Ford	M2C119-A	**ZF**	**TE-ML 05C**
Ford	M2C154-A	**ZF**	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 16E
Hanomag	Specification 511	**ZF**	**TE-ML 21C**
MIL	L-2105B		

Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.907*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 90*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*170*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16,7*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*104*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-27*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*210*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 45 LS SAE 90 is **1.32** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE