TECHNISCHE FICHE

Q8 T 5000 10W-40

Uitstekende synthetische Super Tractor Universal Oil (STOU)

Omschrijving

Q8 T 5000 is een uitstekende Super Tractor Universal Oil op synthetische basis. Deze multi-functionele olie biedt voortreffelijke prestaties en uitstekende bescherming. Q8 T 5000 combineert motorolie en tractorvloeistof en minimaliseert zo de kosten. Deze olie voldoet aan de API CF-4/SF-vereisten en aan de vereisten voor versnellingsbakken van verschillende OEM's.

Toepassingen

Q8 T 5000 wordt gebruikt als smeermiddel voor landbouwvoertuigen en -machines, zoals tractoren, oogstmachines, gewasbesproeiers en bepaalde bouwmachines en laad- en losuitrusting. Q8 T 5000 wordt gebruikt voor motoren, eindaandrijvingen en versnellingsbakken en als hydraulische, natte rem- of koppelingsvloeistof. Deze olie voldoet aan de vereisten van verschillende OEM's.

Voordelen

- *Uitstekende transmissiesmering.*
- *Voortreffelijke hydraulische vloeistof.*
- *Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.*
- *Uitstekende reactie van hydraulische componenten.*
- *Uitstekende antischuimeigenschappen.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E3	**Ford**	M2C134-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C159-C
API	CF-4	**Ford**	M2C41-B
API	CI-4 level of soot control	**John Deere**	JDM J20C
API	GL-4	**John Deere**	JDM J27
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**New Holland**	NH 526-C
Fendt	Vario	**ZF**	**TE-ML 06B**
Fiat	AF 87	**ZF**	**TE-ML 07B**
Ford	M2C121-D		

Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*93,0*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13,9*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*150*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-36*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*222*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Tal van importeurs en fabrikanten raden het gebruik van universele olie aan. Zie de handleiding voor afzonderlijke machines. De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 5000 10W-40 is **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE