KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 T 55 75W-80

Olej do osi API GL-5

Opis

Q8 T 55 75W-80 to zaawansowany olej do osi przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach. Specjalnie dobrane oleje bazowe i dodatki zapewniają optymalne smarowanie w warunkach ekstremalnego ciśnienia i obciążeń udarowych. Produkt ten jest zalecany do osi pracujących przy dużych obciążeniach wymagających specyfikacji API GL-5.

Zastosowania

Q8 T 55 75W-80 jest zalecany do komponentów pracujących przy dużych obciążeniach, takich jak tylne osie, napędy końcowe lub mechanizmy różnicowe, szczególnie te z przekładniami hipoidalnymi. Spełnia wymagania specyfikacji API GL-5 i jest przeznaczony do pojazdów drogowych i terenowych, budowlanych, lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych, pracujących w warunkach wysokiej prędkości/obciążenia udarowego, wysokiej prędkości/niskiego momentu obrotowego lub niskiej prędkości/wysokiego momentu obrotowego.

Korzyści

- *Wyjątkowa ochrona przed zużyciem w ciężkich warunkach pracy.*
- *Znakomita ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.*
- *Znakomita ochrona przekładni w warunkach obciążeń udarowych.*
- *Znakomita ochrona przed rdzą i korozją.*
- *Bardzo stabilna formuła na ścinanie*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-5	**MIL**	L-2105D
Case	MS 1316	**Rockwell International**	O-76
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Volvo**	P/N 1161540
Clark	MS-8 Rev. 1	**ZF**	TE-ML 05A
Clark	TLC-25 3M 8-83	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 12A
Ford	SQM-2C9002-AA	**ZF**	TE-ML 16B
GM	8863370	**ZF**	TE-ML 16C
Komatsu Dresser	B22-0003	**ZF**	TE-ML 16D
Komatsu Dresser	B22-0005	**ZF**	TE-ML 17B
MAN	342	**ZF**	TE-ML 19B
MB	235.0 (DTFR 12B100)	**ZF**	TE-ML 21A

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,883*
Klasa lepkości	*-*	*-*	*SAE 75W-80*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*41.1*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*7.80*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*163*
Lepkość Brookfielda, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*53*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-39*
Temperatura zapłonu, P-M	*D 93*	*°C*	*170*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Karta Danych Produktu zawiera wybór specyfikacji, w celu uzyskania pełnego przeglądu prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Q8Oils.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 T 55 75W-80 wynosi ***1.39*** *kg CO_2eq / kg.*

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Więcej informacji można znaleźć tutaj

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE