ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 T 55 80W-90

Масло для мостов API GL-5

Описание

Q8 T 55 80W-90 - редукторный смазочный материал с улучшенными характеристиками для тяжелых условий эксплуатации. Специально подобранные базовые масла и присадки обеспечивают оптимальную смазку в условиях экстремального давления и ударных нагрузок. Этот продукт рекомендуется для мостов с высокой нагрузкой, требующих соответствия спецификации API GL-5.

Сферы применения

Масло Q8 T 55 80W-90 рекомендуется для компонентов с высокой нагрузкой, таких как задние мосты, главные передачи или дифференциалы, особенно с гипоидными передачами. Масло соответствует спецификации API GL-5 и может использоваться в дорожной и внедорожной технике, строительных машинах, малотоннажных и высокомощных грузовых и коммерческих автомобилях, работающих в следующих условиях: высокая скорость/ударные нагрузки, высокая скорость/низкий крутящий момент или низкая скорость/высокий крутящий момент.

Преимущества

- *Исключительная защита от износа, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.*
- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
-
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*
-

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	GL-5	**MB**	235.0 (DTFR 12B100)
Case	MS 1316	**MIL**	L-2105D
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Rockwell International**	O-76
Clark	MS-8 Rev. 1	**Volvo**	97310
Clark	TLC-25 3M 8-83	**ZF**	TE-ML 05A
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	SQM-2C9002-AA	**ZF**	TE-ML 12A
Iveco	18-1805 RAM1	**ZF**	**TE-ML 16B**
John Deere	JDM J11E	**ZF**	TE-ML 16C
Komatsu Dresser	B22-0003	**ZF**	**TE-ML 17B**
Komatsu Dresser	B22-0005	**ZF**	**TE-ML 19B**
MAN	342 Type M1	**ZF**	**TE-ML 21A**

Color code blue: Approved

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,902*
Плотность, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Класс вязкости	*-*	*-*	*SAE 80W-90*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*146,3*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,5*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*100*
Вязкость по Брукфилду, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*135*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-27*
Температура воспламенения, P-M	*D 93*	*°C*	*205*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*218*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

*Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 T 55 80W-90 составляет **1.28** kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE