KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 T 55 SAE 90

Olej do osi API GL-5

Opis

Q8 T 55 SAE 90 to zaawansowany olej do przekładni pracujących przy dużych obciążeniach. Specjalnie dobrane oleje bazowe i dodatki zapewniają optymalne smarowanie w warunkach ekstremalnego ciśnienia i obciążeń udarowych. Produkt ten jest zalecany do osi o dużej obciążalności wymagających specyfikacji API GL-5.

Zastosowania

Q8 T 55 SAE 90 jest zalecany do komponentów pracujących przy dużych obciążeniach, takich jak tylne osie, przekładnie końcowe lub mechanizmy różnicowe, szczególnie te z przekładniami hipoidalnymi. Jest zgodny ze specyfikacją API GL-5 i ma zastosowanie w pojazdach drogowych i pozadrogowych, budowlanych, lekkich i ciężkich ciężarówkach oraz pojazdach użytkowych, pracujących w warunkach wysokiej prędkości/obciążenia udarowego, wysokiej prędkości/niskiego momentu obrotowego lub niskiej prędkości/wysokiego momentu obrotowego.

Korzyści

- *Wyjątkowa ochrona przed zużyciem w ciężkich warunkach pracy.*
- *Znakomita ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.*
- *Znakomita ochrona przekładni w warunkach obciążeń udarowych.*
- *Znakomita ochrona przed rdzą i korozją.*
- *Bardzo stabilna formuła na ścinanie*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-5	**MB**	235.0 (DTFR 12B100)
Case	MS 1316	**MIL**	L-2105B
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Rockwell International**	O-76
Clark	MS-8 Rev. 1	**Volvo**	97310
Clark	TLC-25 3M 8-83	**ZF**	TE-ML 05A
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	SQM-2C9002-AA	**ZF**	TE-ML 12A
Iveco	18-1805 RAM1	**ZF**	TE-ML 16B
John Deere	JDM J11E	**ZF**	**TE-ML 16C**
Komatsu Dresser	B22-0003	**ZF**	**TE-ML 17B**
Komatsu Dresser	B22-0005	**ZF**	**TE-ML 19B**
MAN	342 Type M1	**ZF**	**TE-ML 21A**

Color code blue: Approved

Właściwości

	Metoda	*Jednostka*	*Typowy*
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,895*
Klasa lepkości	*-*	*-*	*SAE 90*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*171.5*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*16.55*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*101*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-24*
Temperatura zapłonu, P-M	*D 93*	*°C*	*166*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Karta techniczna produktu zawiera wybór specyfikacji, pełny przegląd dostępny jest na stronie internetowej Q8Oils.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 T 55 SAE 90 wynosi ***1.27*** *kg CO_2eq / kg.*

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Więcej informacji można znaleźć tutaj

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE