SCHEDA TECNICA

Q8 T 60 NTech 75W-80

Olio sintetico, medio EP, per trasmissioni.

Descrizione

Q8 T 60 Ntech 75W-80 è un lubrificante sintetico per trasmissioni, specificatamente sviluppato per le ultime generazioni di trasmissioni ZF che utilizzano sincronizzatori al carbonio come Ecolite, Ecomid, Ecosplit, eTronic ed AS Tronic.

Applicazioni

Q8 T 60 Ntech 75W-80 è stato sviluppato per le trasmissioni manuali ZF (automatizzate) di nuova generazione e per varie trasmissioni manuali e semiautomatiche per impieghi gravosi. Soddisfa le specifiche dei Costruttori riportate in scheda tecnica.

Proprietà

- *Eccellente facilità di cambio marcia a basse temperature.*
- *Riduce le temperature operative della trasmissione.*
- *Superiore protezione contro ruggine e corrosione.*
- *Protezione superiore contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.*
- *Eccezionale fluidità alle basse temperature e ampio intervallo di temperature operative*

Specifiche

API	GL-4	**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**ZF**	TE-ML 01L
Iveco	18-1807 MGS1	**ZF**	TE-ML 02L
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	**ZF**	TE-ML 16K
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 24A
MB	235.4		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	*SAE J306*	*SAE*	*SAE 75W-80*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*59,5*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9,8*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*153*
Viscosità Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*69*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-36*
Punto di infiammabilità, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 T 60 NTech 75W-80 è ***1.21*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE