TECHNISCHE FICHE

Q8 T 65 75W-90

Synthetische API GL-5 asolie

Omschrijving

Q8 T 65 75W-90 is een onovertroffen synthetisch smeermiddel voor assen. Dankzij de oxidatieweerstand en de mogelijkheid om op lage temperatuur te werken, biedt dit product buitengewone bescherming en wordt het schakelen vergemakkelijkt. Dit smeermiddel is geformuleerd voor zwaarbelaste onderdelen zoals achterassen, eindaandrijvingen en bepaalde manuele transmissies, die speciale vloeibaarheid bij lage temperatuur vereisen.

Toepassingen

Q8 T 65 75W-90 is ontworpen voor zwaarbelaste apparatuur zoals achterassen, eindaandrijvingen en bepaalde manuele transmissies, die speciale vloeibaarheid bij lage temperatuur vereisen. Dit product voldoet aan de vereisten van de API GL-5 specificatie.

Voordelen

- *Volledig synthetische formulatie biedt buitengewone thermische stabiliteit.*
- *Uitzonderlijke brandstofbesparing, vooral bij assen.*
- *Verlaagt de werkingstemperatuur van de aandrijflijn.*
- *Voortreffelijke vermindering van interne wrijving.*
- *Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-5	**MB**	235.0 (DTFR 12B100)
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Rockwell International**	O-76-E
Clark	TLC-25 3M 8-83	**Tatra**	TDS 100/40
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**Volvo**	97312 (<2013)
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**ZF**	TE-ML 05A
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	M2C175-A	**ZF**	TE-ML 12A
Ford	M2C210-A	**ZF**	TE-ML 17B
GM	1940759 (90188629)		

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,860*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*92.8*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*160*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*98*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-45*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*216*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 65 75W-90 is **1.87** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE