PRODUKTDATENBLATT

Q8 T 65 LS 75W-90

Synthetisches API GL-5 LS-Achsöl

Beschreibung

Q8 T 65 LS 75W-90 ist ein hochwertiger Achsenschmierstoff. Dieses Produkt erleichtert das Schalten und wurde für Anwendungen entwickelt, die Selbstsperreigenschaften erfordern. Durch sein Verhalten bei niedrigen Betriebstemperaturen und seine Oxidationsbeständigkeit bietet es extremen Schutz. Der Schmierstoff wurde für Schwerlast-Geräte entwickelt, die Fließfähigkeit bei besonders niedrigen Temperaturen erfordern.

Anwendungen

Q8 T 65 LS 75W-90 wurde für Schwerlast-Geräte wie Hinterachsen, Endantriebe und ausgewählte Schaltgetriebe konzipiert, die Fließfähigkeit bei besonders niedrigen Temperaturen sowie Selbstsperreigenschaften erfordern. Es erfüllt die Anforderungen der API GL-5 LS-Spezifikation..

Leistungen

- *Vollsynthetische Formulierung für extreme thermische Stabilität.*
- *Ausgezeichnete Selbstsperrfunktion durch spezielles Additiv für die Reibungsminderung.*
- *Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.*
- *Verlängert die Lebensdauer der Teile*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-5 LS	**VAG**	VW G 055 145
Fiat	9.55550-DA9	**Volvo**	97311
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 05D
Hanomag	Specification 511	**ZF**	TE-ML 12D
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 21C

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,86*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*102*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.0*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*153*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*135*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-42*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*196*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 65 LS 75W-90 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE