

## Q8 T 750 SAE 30

Aceite para motores de alta carga ACEA E7 y API CI-4.

### Descripción

Q8 T 750 SAE 30 es un avanzado aceite para motores de alta carga. Ofrece una buena lubricación, limita el desgaste, elimina la corrosión y protege frente al óxido.

### Aplicaciones

Q8 T 750 SAE 30 se puede usar como lubricante para motores diésel o transmisiones en vehículos comerciales, autobuses, maquinaria todoterreno o de construcción y equipamiento militar. Ha sido desarrollado para motores atmosféricos, turboalimentados o sobrealimentados y con o sin refrigeración del aire de admisión y tecnología de motores Nivel 3. Se usará en los casos en los que se prefiera un aceite monogrado

### Beneficios

- Protección premium contra el desgaste del motor.
- Alta protección contra el óxido y la corrosión.
- Óptima protección del motor tras arranque en frío.

### Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

|             |       |                 |          |
|-------------|-------|-----------------|----------|
| ACEA        | A3/B4 | MAN             | M 270    |
| ACEA        | E3    | MB              | 227.0    |
| ACEA        | E5    | MB              | 228.0    |
| ACEA        | E7    | MTU             | Type 1   |
| API         | CI-4  | MTU             | Type 2   |
| API         | SL    | Voith-Driventic | Retarder |
| Caterpillar | TO-2  |                 |          |

### Propiedades

|                               | Método | Unidad   | Típicas |
|-------------------------------|--------|----------|---------|
| Densidad, 15 °C               | D 4052 | g/ml     | 0,889   |
| Grado de viscosidad           | -      | -        | SAE 30  |
| Viscosidad cinemática, 40 °C  | D 445  | mm²/s    | 90.5    |
| Viscosidad cinemática, 100 °C | D 445  | mm²/s    | 11.2    |
| Índice de viscosidad          | D 2270 | -        | 109     |
| Número de base total (TBN)    | D 2896 | mg KOH/g | 10      |
| Punto de congelación          | D 97   | °C       | -27     |
| Punto de inflamación, V.C.    | D 93   | °C       | 206     |
| Cenizas sulfatadas            | D 874  | % mass   | 1.3     |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 750 SAE 30 es de **1.33 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

