KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 TO-4 Fluid 30

olej przekładniowy dla Caterpillar

Opis

Q8 TO-4 Fluid 30 jest doskonałym olejem przekładniowym, opracowanym specjalnie dla Caterpillar. Produkt ten zapewnia doskonałą ochronę w niskich temperaturach i ułatwia rozruch. Zawiera dodatki zapobiegające utlenianiu i tworzeniu się osadów. Olej nadaje się do stosowania w urządzeniach, w których zalecane jest stosowanie olejów TO-4.

Zastosowania

Q8 TO-4 Fluid 30 został opracowany specjalnie dla Caterpillar, ale nadaje się również do przekładni Power Shift, przekładni końcowych, przekładni hydrostatycznych, przemienników momentu obrotowego i układów hydraulicznych w pojazdach ciężarowych. Olej może być stosowany w pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych.

Korzyści

- *Doskonała ochrona przekładni w warunkach obciążeń udarowych.*
- *Wyjątkowa ochrona przed zużyciem w ciężkich warunkach pracy.*
- *Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.*
- *Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	**Komatsu Dresser**	Micro-Clutch
DANA		**ZF**	TE-ML 03C
Eaton/Fuller		**ZF**	TE-ML 07F

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	*SAE J300*	*SAE*	*30*
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Gęstość, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,895*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*86.7*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*10.4*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*102*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-30*
Temperatura zapłonu, COC	*D 92*	*°C*	*230*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.