ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 TO-4 Fluid 30

Трансмиссионная жидкость для Caterpillar

Описание

Q8 TO-4 Fluid 30 - превосходная трансмиссионная жидкость, специально разработанная для Caterpillar. Этот продукт обеспечивает превосходную защиту при низких температурах и облегчает пуск. Жидкость содержит присадки для предотвращения окисления и образования осадка. Масло подходит для использования в оборудовании, для которого требуются жидкости класса TO-4.

Сферы применения

Жидкость Q8 TO-4 Fluid 30 разработана специально для Caterpillar, но также подходит для использования в трансмиссиях с сервоприводом переключения, главных передачах, гидростатических трансмиссиях, гидротрансформаторах крутящего момента и гидравлических компонентах высокомощных автомобилей. Эта жидкость может использоваться во внедорожной, строительной и сельскохозяйственной технике.

Преимущества

- *Исключительная защита от износа, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.*
- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*

Технические характеристики, рекомендации и допуски

Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	**Komatsu Dresser**	Micro-Clutch
DANA		**ZF**	TE-ML 03C
Eaton/Fuller		**ZF**	TE-ML 07F

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Класс вязкости	*SAE J300*	*SAE*	*30*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Плотность, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,895*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*86.7*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.4*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*102*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-30*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*230*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.