HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 TO-4 Fluid 60

Transmission fluid for Caterpillar

Descripción

Q8 TO-4 Fluid 60 is an outstanding transmission fluid, especially formulated for Caterpillar. This product offers excellent protection at low temperature conditions and facilitates easy starting. It contains additives to prevent oxidation and deposit formation. The oil is suitable for use in equipment where TO-4 fluids are prescribed.

Aplicaciones

Q8 TO-4 Fluid 60 está especialmente formulado para Caterpillar, pero también es adecuado para transmisiones de cambio de potencia, finales, hidrostáticas, convertidores de par e hidráulicos, en vehículos de alta carga. El fluido se puede usar en maquinaria todoterreno, de construcción y agrícola.

Beneficios

- *Superior protección de los engranajes con condiciones de carga de choque.*
- *Excepcional protección frente al desgaste en condiciones de funcionamiento de alta carga.*
- *Superior protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección superior contra el óxido y la corrosión.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	**Komatsu Dresser**	Micro-Clutch
Eaton/Fuller		**ZF**	TE-ML 03C

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,904
Grado de viscosidad	-	-	SAE 60
Viscosidad del aceite base a 40 °C	D 445	mm²/s	292
Índice de viscosidad	D 2270	-	101
Punto de congelación	D 97	°C	-18
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	276

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 TO-4 Fluid 60 es de **1.37** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE