PRODUKTDATENBLATT

# Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

*Ausgezeichnetes Super-Universal-Schmieröl für Traktoren (STOU)*

## Beschreibung

*Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 ist ein ausgezeichnetes Super-Universal-Schmieröl für Traktoren auf synthetischer Basis. Dieses vielseitige Universalöl bietet hervorragende Leistung und ausgezeichneten Schutz. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 sorgt für Kostenminimierung, wo ein kombiniertes Motor- und Ackerschlepperöl benötigt wird. Das Öl erfüllt API CF-4/SF und die Anforderungen der Getriebe mehrerer OEM.*

## Anwendungen

*Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 wird als Universal-Schmierstoff für landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Traktoren. Mähdrescher, Pflanzenschutzgeräte und einige Baugeräte sowie Materialfördersysteme eingesetzt. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 wird in Motoren, Endantrieben und Getrieben als Hydraulik-, Nassbrems- oder Kupplungsflüssigkeit eingesetzt. Das Öl erfüllt die Anforderungen mehrerer OEM.*

## Leistungen

- *Ausgezeichnete Getriebeschmierung.*
- *Hervorragende Hydraulikflüssigkeit-Eigenschaften.*
- *Begrenzt das Geräusch der Nassbremsen und die Bremsscheibenabnutzung.*
- *Ausgezeichnete Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.*
- *Ausgezeichnete Antischaum-Eigenschaften.*

## Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACEA** | E3 | **Ford** | M2C121-D |
| **ACEA** | E7 level of soot control, wear and piston cleanliness | **Ford** | M2C134-D |
| **API** | CF-4 | **Ford** | M2C159-C |
| **API** | CI-4 level of soot control | **Ford** | M2C41-B |
| **API** | GL-4 | **John Deere** | JDM J20C |
| **Allison** | C-4 | **John Deere** | JDM J27 |
| **Case** | MS 1118 | **Massey Ferguson** | CMS M 1127 |
| **Case** | MS 1206 | **Massey Ferguson** | CMS M 1139 |
| **Case** | MS 1207 | **Massey Ferguson** | CMS M 1141 |
| **Case** | MS 1209 | **Massey Ferguson** | CMS M 1144 |
| **Case New Holland** | MAT 3525 | **Massey Ferguson** | CMS M 1145 |
| **Caterpillar** | TO-2 | **New Holland** | NH 410-B |
| **DIN** | 51524-3 HVLPD | **New Holland** | NH 526-C |
| **Fendt** | Vario | **ZF** | **TE-ML 06B** |
| **Fiat** | AF 87 | **ZF** | **TE-ML 07B** |

Color code blue: Approved

## Eigenschaften

| | *Verfahren* | *Einheit* | *Typische* |
|---|---|---|---|
| *Viskositätsklasse* | *SAE J300* | *SAE* | *10W-40* |
| *Dichte bei 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,862* |
| *Kinematische Viskosität, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *93,0* |
| *Kinematische Viskosität, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *13,9* |
| *Viskositätsindex* | *D 2270* | *-* | *150* |
| *Pour Point* | *D 97* | *°C* | *-36* |
| *Flammpunkt, COC* | *D 92* | *°C* | *222* |

*Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.*

## *Bemerkungen*

*Die Verwendung von Universalöl wird durch manche Importeure und Ausrüster empfohlen. Siehe die Betriebsanleitung der einzelnen Maschinen. Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl von Spezifikationen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Q8Oils-Website.*

## Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.36** kg $CO_2$eq / kg.*
*Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.*
*To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.*
*Weitere Informationen finden Sie hier*

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE