HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Excelente aceite sintético Super Tractor Universal Oil (STOU)

Descripción

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 es un excelente aceite sintético Super Tractor Universal Oil (STOU). Este aceite versátil proporciona un rendimiento magnífico como solución única y una excelente protección. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 ayuda a la reducción de costes cuando se requiere una combinación de aceite de motor y fluido para tractor agrícola. Este aceite cumple con los requisitos para transmisiones de API CF-4/SF y numerosos OEM.

Aplicaciones

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 se utiliza como lubricante único para vehículos y maquinaria agrícola, como tractores, cosechadoras, pulverizadores de cultivos y algunos equipos de construcción y manipulación de materiales. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 se utiliza en motores, mandos finales y transmisiones y como fluido hidráulico de frenos húmedos o de embrague. Este aceite supera los requisitos de numerosos OEM.

Beneficios

- *Excelente lubricación de la transmisión.*
- *Excelentes propiedades de los fluidos hidráulicos.*
- *Limita el ruido de los frenos húmedos y el desgaste de la placa de fricción.*
- *Excelente respuesta de los componentes hidráulicos.*
- *Excelentes propiedades antiespumantes.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	E3	**Ford**	M2C121-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C134-D
API	CF-4	**Ford**	M2C159-C
API	CI-4 level of soot control	**Ford**	M2C41-B
API	GL-4	**John Deere**	JDM J20C
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J27
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**New Holland**	NH 526-C
Fendt	Vario	**ZF**	**TE-ML 06B**
Fiat	AF 87	**ZF**	**TE-ML 07B**

Color code blue: Approved

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Grado de viscosidad	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*93,0*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13,9*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*150*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-36*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*222*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

El uso de aceite universal está recomendado por algunos importadores y fabricantes de equipos. Consulte el manual de instrucciones de cada equipo. Las Hojas Técnicas de Producto incluyen una selección de las especificaciones, para visualizar la totalidad, consulte la página web de Q8Oils.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 es de ***1.36*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE