FICHE TECHNIQUE

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Excellente huile STOU (Super Tractor Universal Oil) synthétique

Description

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 est une excellente huile STOU à base de synthèse. Cette huile polyvalente est une solution unique qui offre une excellente protection et des performances exceptionnelles. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 entraîne une minimisation des coûts dans les situations nécessitant un produit combinant huile moteur et fluide pour tracteurs agricoles. Cette huile répond aux exigences API CF-4/SF et à celles de plusieurs constructeurs en matière de transmission.

Applications

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 est utilisée comme lubrifiant unique pour les machines et véhicules agricoles tels que les tracteurs, les moissonneuses, les pulvérisateurs et certains engins de construction et de manutention. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 est utilisée dans les moteurs, les transmissions ainsi que comme fluide hydraulique, d'embrayage ou de frein immergé. Cette huile répond aux exigences de plusieurs constructeurs.

Avantages

- *Excellente lubrification des transmissions.*
- *Excellentes propriétés fluides hydrauliques.*
- *Limite le bruit des freins immergés tout en réduisant l'usure de la plaque de friction.*
- *Excellente réactivité des composants hydrauliques.*
- *Excellentes propriétés antimoussantes.*

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	E3	**Ford**	M2C121-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C134-D
API	CF-4	**Ford**	M2C159-C
API	CI-4 level of soot control	**Ford**	M2C41-B
API	GL-4	**John Deere**	JDM J20C
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J27
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**New Holland**	NH 526-C
Fendt	Vario	**ZF**	**TE-ML 06B**
Fiat	AF 87	**ZF**	**TE-ML 07B**

Color code blue: Approved

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Classe de viscosité	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*93,0*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*13,9*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*150*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-36*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*222*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

L'utilisation d'une huile universelle est recommandée par certains importateurs et fabricants d'équipements. Veuillez consulter le manuel d'instructions pour chaque machine. La fiche technique du produit comprend une sélection de spécifications. Pour une vue d'ensemble complète, veuillez consulter le site internet de Q8Oils.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Terra 1000 STOU 10W-40, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de ***1.36*** *kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE